

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 56/2021 - PE

Processo Administrativo: 58/2021

Data do Processo: 23/12/2021

**ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UND	Ensiladeira, com características mínimas e similares - Colhedora de Forragens NOVA, com Plataforma, Área Total mínima de 0,90 Mt, Hidráulica com Caixa de Transmissão Acionada por Cardan Traseiro, Tomada de Força do Trator de Pneus a 540 RPM, com Rotor de 12 Facas em Perfil C, 12 Lançadores, Capacidade de Produção Efetiva de no mínimo 35 T/H, 24 Tipos Corte. Sistema de Engate de Três Pontos, Modo que Não Descarregue o Peso Total nos Braços Hidráulicos do Trator, Equipada com Rebolo Afiador das F - Ensiladeira, com características mínimas e similares - Colhedora de Forragens NOVA, com Plataforma, Área Total mínima de 0,90 Mt, Hidráulica com Caixa de Transmissão Acionada por Cardan Traseiro, Tomada de Força do Trator de Pneus a 540 RPM, com Rotor de 12 Facas em Perfil C, 12 Lançadores, Capacidade de Produção Efetiva de no mínimo 35 T/H, 24 Tipos Corte. Sistema de Engate de Três Pontos, Modo que Não Descarregue o Peso Total nos Braços Hidráulicos do Trator, Equipada com Rebolo Afiador das Facas, Colheita das Culturas de Capim, Milho, Sorgo, Cana e Aveia. Aquisição através do convênio nº 886966/2019.		83.800,0000	83.800,00
2	1,000	UND	Semeadeira, com características mínimas e similares - Plantadora/Adubadora NOVA para Plantio Direto, com 5 Linhas de Milho, Espaçamento de 45 Cm, Acoplável a Trator Agrícola de Pneus com Levante Hidráulico, Equipada com Disco de Corte da Palhada de 16", Regulagem de Altura e Aproximação do Sulcador, com Efeito, Pula Pedra, Disco Duplo de Distribuição de Sementes a Disco Horizontal, com Regulagem de Profundidade, Roda Controladora e Compactadora Cônica de Ferro com Ângulo Regulável, Depósito par - Semeadeira, com características mínimas e similares - Plantadora/Adubadora NOVA para Plantio Direto, com 5 Linhas de Milho, Espaçamento de 45 Cm, Acoplável a Trator Agrícola de Pneus com		63.433,3400	63.433,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 56/2021 - PE

Processo Administrativo: 58/2021

Data do Processo: 23/12/2021

			Levante Hidráulico, Equipada com Disco de Corte da Palhada de 16", Regulagem de Altura e Aproximação do Sulcador, com Efeito, Pula Pedra, Disco Duplo de Distribuição de Sementes a Disco Horizontal, com Regulagem de Profundidade, Roda Controladora e Compactadora Cônica de Ferro com Ângulo Regulável, Depósito para Adubo Individual com Distribuição Através de Rosca Helicodal, Reservatório de Adubo de 43L, Reservatório de Sementes de 33L, Ambos em Polietileno, Chassi de 2,75 M. Aquisição através do convênio nº 886966/2019.			
3	1,000	UND	Aquisição de 1 Tanque Pipa com capacidade para 8.000 litros, com características mínimas e similares construído em formato Elíptico, parede aço ASTM A 36 soldas elétricas em dupla costura pelo processo MIG, com arame para solda da Norma AWS 5.18-79 ER 70 S e DIN 8559. Totalmente em solda MIG. Chapas do bojo em aço LQ A 36 de no mínimo 3,00mm de espessura. Respirador e ladrão de extravasamento da água excedente, em forma de torre, com 3 polegadas de diâmetro na tampa da boca do tanque. O tanque d - Aquisição de 1 Tanque Pipa com capacidade para 8.000 litros, com características mínimas e similares construído em formato Elíptico, parede aço ASTM A 36 soldas elétricas em dupla costura pelo processo MIG, com arame para solda da Norma AWS 5.18-79 ER 70 S e DIN 8559. Totalmente em solda MIG. Chapas do bojo em aço LQ A 36 de no mínimo 3,00mm de espessura. Respirador e ladrão de extravasamento da água excedente, em forma de torre, com 3 polegadas de diâmetro na tampa da boca do tanque. O tanque deverá possuir uma boca de inspeção e entrada da água de diâmetro de no mínimo 400mm, na parte superior do mesmo, fabricado em chapas do bojo em aço LQ A 36 de no mínimo 3,00mm de espessura. Para maior segurança no trajeto, serão posicionadas chapas quebra ondas, que não permitem a movimentação excessiva d'água no percurso, fabricado em chapas do bojo em aço LQ A 36 de no mínimo 4,00mm de espessura. Visor de nível do tanque em mangueira 3/4 cristal transparente. O tanque de água, será totalmente decapado até o grau de preparação mínima, deixando aspecto de metal branco, onde após será pintado com duas demão de primer epóxi, com espessura		101.766,6700	101.766,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 56/2021 - PE

Processo Administrativo: 58/2021

Data do Processo: 23/12/2021

de 100 micros e acabamento com duas demãos de tinta PU. Berços metálicos, construídos em chapa de aço LQ A 36 de no mínimo 4,50mm de espessura soldados no tanque, fixos por meio de grampos 5/8 polegadas especiais ao chassi do caminhão. Sistema do berço dotado de coxim para evitar a torção do tanque. Plataforma metálica superior construída em chapas de aço LQ A 36 de no mínimo 3,00mm de espessura xadrez (piso) com escada tipo marinho p/ acesso à boca de inspeção do tanque, fabricado em tubo industrial de no mínimo 22,2 mm de diâmetro. Com tubulações que efetuam ligações tanque bomba e bomba tanque onde possuirão juntas flexíveis em mangueira emborrachada para água de 2-1/2 polegadas de alta resistência. Com tubulação completa da bomba em conexão com o tanque em tubo industrial de no mínimo 3,5mm de espessura e diâmetro de Ø 2.1/2 polegadas com curvas e TEE em tubo SCH 40 de no mínimo 4,00mm de espessura e válvulas de esfera em latão de 2-1/2 polegadas. Com 02 válvulas angular hidrante nodular 45 graus manual de 2-1/2 e saída storz para engate de mangueiras 1-1/2. Com barra de irrigação constituída com sistema de barra de irrigação na traseira para molhar ruas fabricado em tubo de aço SCH 40 de 2-1/2 polegadas com válvula de esfera latão 2-1/2 polegadas acionado através de cilindro pneumático e kit pneumático com acionamento de dentro da cabina do caminhão. Com Bomba Engrenada - modelo NAE -75, com transmissão multiplicadora por caixa de engrenagens construídas em aço especial e tratadas termicamente, o corpo da bomba fabricada em ferro fundido nodular, eixos construídos em aços nobres e vedação através de selo mecânico com buchas de desgaste, utiliza cardam, tubular eixo 30 X 25 com cruzetas, ponteiros e luvas de aço forjado. Pressão Max. 80 MCA, Altura sucção: 6 sistemas de escorva pneumática para carregamento do tanque. Com acionamento pelo PTO (Tomada de Força) do Câmbio do veículo por caixa de transmissão multiplicadora de rotação e torque. Inigualável desempenho tanto com o veículo parado como em movimento, baixo índice de manutenção e durabilidade incomparável. Com vazão de no mínimo 75.000 litros hora, com acelerador manual com regulação. Com sistema mecânico para acionamento da bomba contra incêndios, com sistema mecânico por meio de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 56/2021 - PE

Processo Administrativo: **58/2021**Data do Processo: **23/12/2021**

cardam reforçado, que interligados ao semi-eixo do caminhão acionam a bomba. A tomada de força é para serviços pesados (multiplicada) é acionada através de sistema pneumático de dentro da cabine do caminhão. Com mangueira de sucção de no mínimo 6 metros de mangueira 3" Expiraflex na cor azul e válvula de pé c/ crivo de 3 polegadas evitando a entrada de objetos estranhos na bomba, mantendo a bomba livre de estragos. Com carretel mangotinho reforçado em aço carbono tratado, com manivela de recolhimento manual e freio posicionador, dotado de mangotinho de borracha de

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

249.000,01